Haus Beispiel Beispielstrasse 00000 Beispielstadt	**Betriebsanweisung** gem. § 14 GefStoffV	

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

RHEOSEPT-SD universal

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Achtung

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Enthält PolyHexaMethylen Biguanid (PHMB) CAS index Namen:
Poly(iminocarbonimidoyliminocarbonimidoylimino-1,6-hexanediyl), Hydrochlorid (9CI) und Cyanamide, N-cyano-, Komponente mit 1,6-hexanediamine (2:1), Polymer mit 1,6-Hexanediaminydrochlorid (1:2) *.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Unverträgliche Materialien: Alkalimetalle. Erdalkalimetalle. Oxidationsmittel. Schwefelsäure und schweflige Säure. Salpetersäure.
Gefährliche Zersetzungsprodukte: Lange direkte und starke Sonneneinstrahlung kann zur Bildung von explosiven Peroxiden im Produkt führen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN







Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
Bei Brand: Schaum, Pulver oder Kohlendioxid zum Löschen verwenden.
An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.
Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen lagern mit: Pyrophore oder selbsterhitzungsfähige Gefahrstoffe.
Handschutz: Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.
Handschuhmaterial: Durchdringzeit (maximale Tragdauer): 8h; NR (Naturkautschuk, Naturlatex): 0,5 mm; CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk): 0,5 mm; NBR (Nitrilkautschuk): 0,35 mm; PVC (Polyvinylchlorid): 0,5 mm; Butylkautschuk: 0,5 mm; FKM (Fluorkautschuk): 0,4 mm.
Geeigneter Augenschutz: Korbbrille.
Körperschutz: Arbeitskleidung.
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG).

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr:
112

Geeignete Löschmittel: Wassersprühstrahl, Kohlendioxid (CO_2), Schaum, Löschpulver.
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
Alle Zündquellen entfernen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

ERSTE HILFE



Arzt:
112

Nach Hautkontakt: Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Nach Augenkontakt: Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und 1 Glas Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Entsorgungsverfahren: Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.
Verpackung: Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung

zugeführt werden.